

Tohaco Autotransporter mit ein Achsenlinie: AA116/3518(TV) und AA118/3518(TV)

AA116/3518 und AA118/3518, mit völlig elektronischem Luftfedersystem ausgestattet.

Für den regelmäßigen Verbraucher, der die bestmögliche Qualität sucht. Besonders komfortabel, sicher und die Ladefläche ist völlig absenkbar. Keine Auffahrampen benötigt!

Montage des Federsystems völlig unter dem Fahrzeug. Mit einem 18-Bar Qualitätskompressor mit Lufttrockner, elektronischer Steuerung und Höhenregelung ausgestattet. 12V, 75Ah Fahrzeugbatterie. Besonders einfache Tastenbedienung. Funktioniert ausschließlich mit völlig angeschlossenem 13-poligem Stecker!

- Mit einer technisch höchstzulässige Gesamtmasse in Höhe von 1600kg oder 1800kg.
- Je nach Wahl mit einem 18mm Multiplex-Fußboden oder 19mm Aluminium-Bodenprofilen.

Optional:

- Mit einer Fernbedienung um völlig selbstständig Autos beladen oder entladen zu können.
- Mit einem zusätzlichen Luftbehälter (5 Liter), um das Fahrniveau oder Ausstiegsniveau noch schneller zu erreichen.

AA116/3518TV und AA118/3518TV, ausgestattet mit einem kompletten Luftfedersystem in einer Bedienungskiste aus rostfreiem Stahl.

Mit einem 10-Bar Kompressor und einer 12V, 34Ah Fahrzeugbatterie ausgestattet. Einfache Bedienung mit Ventilen. Mit einem 13-poligen Stecker ausgestattet.

- Mit einer technisch höchstzulässige Gesamtmasse in Höhe von 1600kg oder 1800kg.
- Je nach Wahl mit einem 18mm Multiplex-Fußboden oder 19mm Aluminium-Bodenprofilen.

Die Spezifikationen des Luftfedersystems:	AA116/3518	AA116/3518TV
	AA118/3518	AA118/3518TV
2 Luftbälge	V	V
2 Stoßdämpfer	V	V
Polyamide Luftschräume	V	V
Kupplungen aus rostfreiem Stahl	V	V
Maßarbeit Kabelbaum	V	V
Anschluss externes Akkuladegerät	V	V
Notventilset	V	V
Mechanischer Absturzschutz	V	V
Nur mit völlig angeschlossenem 13-poligem Jaeger-Stecker	V	
Montage Federsystem völlig unter dem Fahrzeug	V	
12V, 75Ah AGM Fahrzeugbatterie	V	
2 Sensoren für die Höhenregelung	V	
Elektronische Höhenregelung und Einstellung des Fahrniveaus	V	
Einfache Bedienungstaste bei Deichsel	V	
Kompressor 12V 18-Bar, mit Lufttrockner	V	
ASCU (Air Suspension Control Unit)	V	
Luftbehälter 5 Liter	Optional	
Bedienungskiste für Luftfedersystem aus rostfreiem Stahl		V
12V Fahrzeugbatterie 34Ah, Montage unter der Ladefläche		V
Kompressor 12V 10-Bar		V
2 Bedienungsventile Li/Re		V
13-poliger Jaeger-Stecker		V
Spannungsbegrenzer		V
Fahrniveau-Indikatoren		V



Preisliste Tohaco autotransporter AA116/3518(TV) und AA118/3518(TV) pro 01.05.2020

Typ	Maß Ladefläche	Gesamt-gewicht	Netto Ladefähigkeit	Verkaufspreis zuzüglich MwSt.	Verkaufspreis inkl. 19% MwSt.
AA116/3518	350x180cm	1600kg	ca. 1116kg	€ 5.533,06	€ 6.584,34
AA118/3518	350x180cm	1800kg	ca. 1299kg	€ 5.780,99	€ 6.879,38
AA116/3518TV	350x180cm	1600kg	ca. 1130kg	€ 4.789,26	€ 5.699,22
AA118/3518TV	350x180cm	1800kg	ca. 1312kg	€ 5.037,19	€ 5.994,26

Lieferung ins Ausland inkl. COC-Zulassung (europäisch anerkannte Ware)

Länge der Ladefläche ist Länge des Multiplex-Fußbodens + Länge der stählernen Auffahrrampe!

Lieferung ab Fabrik, ohne Transport oder über Wiederverkauf (sehen Sie die Website für eine Übersicht der Händler)

Optionaler Aufpreis bei neuer Lieferung	Verkaufspreis zuzüglich MwSt.	Verkaufspreis inkl. 19% MwSt.
Ersatzrad montiert	€ 151,65	€ 180,46
Federstange Autostopp	€ 100,00	€ 119,00
Fernbedienung (nicht auf TV)	€ 355,00	€ 422,45
Zusätzlichen Luftbehälter 5 Liter (nicht auf TV)	€ 295,00	€ 351,05
Aufpreis Aluminium Boden	€ 635,00	€ 755,65
Leichtmetallfelgen, Aufpreis pro Stück	€ 138,84	€ 165,22
“Y” Spanngurte für Autotransport, Anbringen an dem Rad	€ 20,25	€ 24,10
Spanngurte mit Schlinge für Leichtmetallfelgen	€ 22,31	€ 26,55
Double Lock Fixed Schloss SCM, Von Versicherern in NL genehmigt, Inkl. Montage	€ 180,99	€ 215,38
Windenbock	€ 135,00	€ 160,65
Winde Hand 1200kg gebremst	€ 126,45	€ 150,48
Windengurt 4000kg 8m ¹	€ 34,30	€ 40,82
Winde elektrisch 1500kg	€ 487,72	€ 580,39
Winde elektrisch 2000kg mit Fernbedienung	€ 627,87	€ 747,17
Fernbedienung Winde für 1500kg (2. Stück)	€ 85,00	€ 101,15
Plane, 330x180x180/193cm, ein Farbe, 4x Zick/Zack Verschluss, Preis ab	€ 2.550,00	€ 3.034,50
Kasten Aufbau, 330x180x190cm, 25mm isol. Platten mit alum. Rolltor, Preis ab	€ 6.795,00	€ 8.086,05

Technische Spezifikationen:

Marke	Tohaco			
Typ	AA116/3518	AA118/3518	AA116/3518TV	AA118/3518TV
Chassis	Thermisch verzinkt			
Radaufhängung, zwei Achslinien	Unabhängig, luftgefedert			
Ladefläche	Völlig absenkbar, Auffahrwinkel ca. 4°			
Anzahl Räder, Reifenmaße, Felgenmaße	2 stählerne Felgen 195/50 RC 13C, 6Jx13H2 5 Löcher			
Bremsen	Knott, mechanisch			
Auflaufbremse	Knott KF20			
Länge	4925mm			
Höhe	1000mm			
Breite	2384mm			
Länge Ladefläche inkl. stähl. Auffahrrampe	3500mm			
Breite Ladefläche	1800mm			
Höhe Ladefläche	360mm			
Gesamtgewicht fahrbereit	484kg	501kg	470kg	488kg
Höchstzulässige Gesamtmasse	1600kg	1800kg	1600kg	1800kg
Ladefähigkeit	ca. 1116kg	ca. 1299kg	ca. 1130kg	ca. 1312kg
Höchstzulässiger Kugeldruck	100kg			
Ladeboden	18mm Multiplex aus Birkenholz mit Antirutschcoating			
Stützrad	Automatisch einklappbar, verzinkt, mit Vollgummirad			
Stecker	13-polig Jaeger Stecker notwendig		13-poliger Jaeger Stecker	
Luftfedersystem	Elektronisch		Elektrisch manuell	
Fahrniveau und Niveauregelung	Elektronisch mittels Sensoren		Manuell, Fahrniveau-Indikatoren	
Luftbehälter	Optional 5 Liter		Nicht anwendbar	
Luftbälge	2			
Stoßdämpfer	2			
Kompressor	12V, 18-Bar, mit Lufttrockner		12V, 10-Bar	
Ventilblock	In Kompressorbox		Nicht anwendbar	
ASCU (Air Suspension Control Unit)	In Kompressorbox		Nicht anwendbar	
Notventile	2, links und rechts			
Mechanischer Absturzschutz	Gegen unbeabsichtigtes Versenken des Ladebodens			
Akku	12V, 75Ah, AGM Fahrzeugbatterie		12V, 34Ah, AGM Fahrzeugbatterie	
Stecker externes Akkuladegerät	Tohaco			
Kabelbaum	Tohaco			
Kabeldose	Tohaco		Nicht anwendbar	
Beleuchtung	Aspock			
Zurrmöglichkeiten	In Zurrreling, links, rechts und Vorderseite			
Kennzeichenhalter	Einklappbar und mit LED-Beleuchtung ausgestattet			