

**Tohaco Autotransporter mit zwei Achsenlinien: AA227/4520 und AA235/4520**

**AA227/4520 und AA235/4520, mit völlig elektronischem Luftfedersystem ausgestattet.**

Für den regelmäßigen Verbraucher, der die bestmögliche Qualität sucht. Besonders komfortabel, sicher und die Ladefläche ist völlig absenkbar. Keine Auffahrampen benötigt!

Montage des Federsystems völlig unter dem Fahrzeug. Mit einem 18-Bar Qualitätskompressor mit Lufttrockner, elektronischer Steuerung und Höhenregelung ausgestattet. 12V, 75Ah Fahrzeugbatterie. Besonders einfache Tastenbedienung. Funktioniert ausschließlich mit völlig angeschlossenen 13-poligen Stecker!

-Mit einer technisch höchstzulässige Gesamtmasse in Höhe von 2700kg oder 3500kg.

-Je nach Wahl mit einem 18mm Multiplex-Fußboden, 19mm Aluminium-Bodenprofilen, oder Lochboden aus verzinktem Stahl.

Optional:

-Mit einem 2. Kompressor, um das Fahrniveau oder Ausstiegsniveau noch schneller zu erreichen.

-Mit einer Fernbedienung um völlig selbstständig Autos beladen oder entladen zu können.

<b>Die Spezifikationen des Luftfedersystems:</b>
4 Luftbälge
4 Stoßdämpfer
Polyamide Luftschläuche
Kupplungen aus rostfreiem Stahl
Maßarbeit Kabelbaum
Nur mit völlig angeschlossenen 13-poligem Jaeger-Stecker
Montage Federsystem völlig unter dem Fahrzeug
12V, 75Ah AGM Fahrzeugbatterie
2 Sensoren für die Höhenregelung
Elektronische Höhenregelung und Einstellung des Fahrniveaus
Einfache Bedienungstaste bei Deichsel
Kompressor 12V, 18-Bar, mit Lufttrockner
Luftbehälter 10 Liter
ASCU (Air Suspension Control Unit)
Anschluss externes Akkuladegerät
Notventilset
Mechanischer Absturzschutz gegen unbeabsichtigtes Versenken des Ladebodens



## Preisliste Tohaco autotransporter AA227/4520 und AA235/4520 pro 01.05.2020

Typ	Maß Ladefläche	Gesamt-gewicht	Netto Ladefähigkeit	Verkaufspreis zuzüglich MwSt.	Verkaufspreis inkl. 19% MwSt.
AA227/4520	458x200cm	2700kg	ca. 1905kg	€ 8.150,00	€ 9.698,50
AA235/4520	458x200cm	3500kg	ca. 2680kg	€ 8.550,00	€ 10.174,50
Lieferung ins Ausland inkl. COC-Zulassung (europäisch anerkannte Ware)					
Länge der Ladefläche ist Länge des Multiplex-Fußbodens + Länge der stählernen Auffahrrampe!					
Lieferung ab Fabrik, ohne Transport oder über Wiederverkauf (sehen Sie die Website für eine Übersicht der Händler)					
Optionaler Aufpreis bei neuer Lieferung				Verkaufspreis zuzüglich MwSt.	Verkaufspreis inkl. 19% MwSt.
Ersatzrad montiert				€ 151,65	€ 180,46
Fernbedienung (N)				€ 355,00	€ 422,45
2. Kompressor mit zusätzlichem Luftbehälter				€ 775,00	€ 922,25
Aluminium Boden (N)				€ 735,00	€ 874,65
Lochboden aus verzinktem Stahl mit Sperrholz Mitte (AA4520) (N)				€ 1.195,00	€ 1.422,05
Lochboden aus verzinktem Stahl mit Alu. Riffelblech Mitte (AA4520) (N)				€ 1.395,00	€ 1.660,05
Radhalterung für Lochboden links oder rechts pro Stück				€ 89,90	€ 106,98
Spanngurte zum Überbinden des Rades im Lochboden				€ 22,31	€ 26,55
"Y" Spanngurte für Autotransport, Anbringen an dem Rad				€ 20,25	€ 24,10
Leichtmetallfelgen, Aufpreis pro Stück				€ 138,84	€ 165,22
Double Lock Fixed Schloss SCM, Von Versicherern in NL genehmigt, Inkl. Montage				€ 180,99	€ 215,38
Windenbock				€ 135,00	€ 160,65
Winde Hand 1200kg gebremst				€ 126,45	€ 150,48
Winde Hand 1450kg gebremst				€ 180,17	€ 214,40
Windengurt 4000kg 8m <sup>1</sup>				€ 34,30	€ 40,82
Winde elektrisch 1500kg				€ 487,72	€ 580,39
Winde elektrisch 2000kg mit Fernbedienung				€ 627,87	€ 747,17
Winde elektrisch 2200kg mit Fernbedienung				€ 820,93	€ 976,91
Fernbedienung Winde für 1500kg (2. Stück)				€ 85,00	€ 101,15
Technische Spezifikationen:					
Marke	Tohaco				
Typ	AA227/4520		AA235/4520		
Chassis	Thermisch verzinkt				
Radaufhängung, zwei Achslinien	Unabhängig, luftgefedert				
Ladefläche	Völlig absenkbar, Auffahrwinkel ca. 4°				
Anzahl Räder, Reifenmaße, Felgenmaße	4 stählerne Felgen 195/50 RC 13C, 6Jx13H2 5 Löcher				
Bremsen	Knott, mechanisch				
Auflaufbremse	Knott KF27		Knott KF35		
Länge	5970mm				
Höhe	1000mm				
Breite	2540mm				
Länge Ladefläche inkl. stähl. Auffahrrampe	4550mm				
Breite Ladefläche	2000mm				
Höhe Ladefläche	360mm				
Gesamtgewicht fahrbereit	795kg		820kg		
Höchstzulässige Gesamtmasse	2700kg		3500kg		
Ladefähigkeit	ca. 1905kg		ca. 2680kg		
Höchstzulässiger Kugeldruck	100kg				
Ladeboden	18mm Multiplex aus Birkenholz mit Antirutschcoating				
Stützrad	Automatisch einklappbar, verzinkt, mit Vollgummirad				
Stecker	13-polig Jaeger notwendig				
Luftfedersystem	Elektronisch				
Fahrniveau und Niveauregelung	Elektronisch mittels Sensoren				
Luftbehälter	10 Liter				
Luftbälge	4				
Stoßdämpfer	4				
Kompressor	12V, 18-Bar, mit Lufttrockner				
Ventilblock	In Kompressorbox				
ASCU (Air Suspension Control Unit)	In Kompressorbox				
Notventile für Hinterachse	2, links und rechts				
Mechanischer Absturzschutz	Gegen unbeabsichtigtes Versenken des Ladebodens				
Akku	12V, 75Ah, AGM Fahrzeugbatterie				
Stecker externes Akkuladegerät	Tohaco				
Kabelbaum	Tohaco				
Kabeldose	Tohaco				
Beleuchtung	Aspock				
Zurrmöglichkeiten	In Zurrreling, links, rechts und Vorderseite				
Kennzeichenhalter	Einklappbar und mit LED-Beleuchtung ausgestattet				